

# 電磁誘導式焼きばめ装置

## SF3300



### ◆仕様

- 型式 : SF3300
- 電圧 : 単相100V - 240V
- 出力 : 最大3000W
- サイズ : W380 × D350 × 720H
- 重量 : 25kg

### ◆特徴

- ホルダ材質 : 鋼系(SKD)、ステンレス系対応
- 工具材質 : 超硬
- 最大工具径 : φ32まで
- 加熱時間 : 最短3秒
- 冷却方式 : エア

## ◆標準品付属品

### 加熱コイル

型 式	内径サイズ
HC-25	φ 25



### アダプタ

型 式	対応シャンク
AP-BH	BT30,40,50 HSK-A/E32,40,50,63,100



### 耐熱手袋



### エアホース



## ◆オプション

### 加熱コイル

型 式	内径サイズ
HC-30	φ 30
HC-40	φ 40
HC-55	φ 55
HC-65	φ 65



### アダプタ ストレートアーバ用

型 式	対応シャンク
AP-ST	ST-10,12,16,20,25,32



## ◆参考資料

### 加熱時間表/鋼系(SKD)ホルダ

工具径 (φ)	コイル内径 (φ)	加熱時間 (秒)
4	25	3 - 5
6	25	5 - 6
8	25	5 - 6
10	25	5 - 6
12	25	5 - 6
16	30	6 - 10
20	40	8 - 12
25	55	18 - 35

### 加熱時間表/ステンレス系ホルダ

工具径 (φ)	ホルダ肉厚 (mm)	コイル内径 (φ)	加熱時間 (秒)
3	1.5 - 3.25	25	30 - 40
4	1.5 - 4	25	10 - 20
6	1.5 - 4	25	10 - 20
8	1.5 - 5	25	20 - 30
10	1.5 - 6	25, 30	20 - 45
12	1.5 - 7	25, 30	20 - 45
16	2.5 - 8	30, 40	35 - 60
20	3 - 9	40, 55	40 - 70
25	10	55	60 - 90

※電源200V使用時

※加熱時間はホルダの形状により若干異なります。